

## TUBI IN GHISA SFEROIDALE

Tubazione in ghisa sferoidale con giunto rapido di tipo elastico automatico con tenuta assicurata dalla compressione dell'anello allocato in apposita sede all'interno del bicchiere, con rivestimento interno in malta cementizia d'altoforno applicata per centrifugazione e esterno del tipo Natural di colore azzurro con fosfatazione allo zinco oltre vernice epossidica conforme alle norme UNI EN 545/2007 e al DM N. 174 del 06/04/2004. In barre da 6 mt/cad.

DN	Lungh. Barra (mt.)	Diametro Esterno (mm)	Bicchiere (mm)	Peso metrico (kg/mt)	Pressione Funzionamento Ammissibile (bar)	Prezzo (euro/ml)
65	6	77	145	9.8	64	<b>32.89</b>
80	6	98	168	12.7	64	<b>36.25</b>
100	6	118	189	15.5	64	<b>36.66</b>
125	6	144	216	19.2	64	<b>50.11</b>
150	6	170	243	23.6	62	<b>53.99</b>
200	6	222	296	33.1	50	<b>75.49</b>
250	6	274	353	43.5	43	<b>101.68</b>
300	6	326	410	55.0	40	<b>121.71</b>
350	6	378	465	80.5	35	<b>165.95</b>
400	6	429	517	95.5	32	<b>186.79</b>
450	6	480	575	113.0	30	<b>232.77</b>
500	6	532	630	131.0	30	<b>259.67</b>
600	6	635	739	170.0	30	<b>328.77</b>

*Dimensioni indicative e non impegnative*